


CRI CRI 308A



ART.308A



Das Modell 308A wurde für die Verwendung in der Landwirtschaft und in Objekten, in denen bei der Reinigung Wasser zum Einsatz kommt, konzipiert.

STRUKTUR

Der robuste Aufbau gewährleistet die höchste Lebensdauer auch unter schwierigen und harten Umgebungsbedingungen. Das CRI CRI 308A unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Das verzinkte Schutzgitter verfügt über eine Erdungsfunktion, die bei einem Kurzschluss durch die Reinigung mit Wasserdruck zwischen Hochspannungs- und Schutzgitter die Sicherheit der Anwender gewährleistet. Wird das Schutzgitter geöffnet, schaltet ein Sicherheitsschalter das Gerät ab. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.

LAMPEN

Das Modell CRI CRI 308A ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 40 W ausgestattet und hat einen Wirkungsbereich von 15 - 18 m.

SICHERHEIT

Schutzart IPX4 gegen Spritzwasser, zertifiziert von IMQ. Durch diesen Schutz gegen Wasser und den robusten Aufbau ist das Gerät ideal für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen.

SCHUTZGITTER SICHERHEITSFUNKTIONEN

1. Sicherheitsschalter
2. Schutzgitter mit Erdungsfunktion



ZUBEHÖR 308A

Lampe UV-A, 40 W.
Art. 802

TECHNISCHE DATEN	308A
Abmessungen (mm)	685 x 200 x 380
Gewicht (kg)	8,6
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	95
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Reichweite (m, r. linear)	15 - 18
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	2 x 40 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Stahl, ABS



IPX4

