

DF600/800 Eco IP54 SL

CasaFan ⚡
SafeLine

DF800 ECO IP54 SL
#308095



GEWERBEEINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe.




- Trommelventilatoren mit höchster Leistung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Druckschalter bedienbar.
- Zweipoliger Ein-/Ausschalter.
- Vertikale Neigung im Bereich von 360° einstellbar.
- Lufttechnisch optimiertes Flügelrad aus Aluminium.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Flügelrad schwarz lackiert.
- Wandmontage mittels Zubehör **WHDF #96080** möglich.
- Stabiler, kippsicherer Stahlrohr-Standbügel mit Transportrollen und Gummifüßen.
- Praktische Griffe am Gehäuse sowie Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters.
- Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt.
- 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,0 mm², mit Schutzkontaktstecker IP54.



Mittels optionalem Trafo
ETWZ 1,0 #891020 in 5 fein
dosierten Stufen regelbar.




DF600 ECO IP54 SL
#306090



Zubehör **WHDF #96080** zur Wand-
montage separat bestellen.



Maße in mm



Modell DF ECO	800	600
Korb Ø (mm)	830	680
Flügel Ø (mm)	750	600
Maß A/B	880/830	750/680
Maß C/D	260/920	270/770
Leistung Motor (W)	123	123
Spannung (V/Hz)	220-240/50	
Anzahl Stufen	3	
Drehzahl (U/min)	870	
Gewicht (kg)	19,3	15,3

DF600/800 Eco IP54 SL

Artikel	Art.-Nr.	Farbe Gehäuse/Gitter	Flügelfarbe
DF800 ECO IP54 SL	308095	Lack schwarz matt	Lack schwarz
DF600 ECO IP54 SL	306090	Lack schwarz matt	Lack schwarz