## **Nordik HEAVY DUTY INOX IP55** Strahlwasserschutz unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Wasser Nordik HD 160 INOX #61026 Neu entwickelte Aufhängung zur Befestigung mit 4 Schrauben sowie Schwingungsdämpfer mit integrierter Edelstahlseilsicherung. klasse H. **GEWERBEEINSATZ** Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe. Schutzklasse I. Optionen: **15 JAHRE** in 4 Größen mit Ø 120 bis 200 cm GARANTIE MAX. 22/32/40/54 m lieferbar! auf den Motor bestellen.

## **Nordik HEAVY DUTY INOX**


Artikel	Art Nr.	Ge- häuse- farbe	Flügel- farbe	Luftleistung <sup>2</sup> m³/min	Leistung (W)	Maß A (mm)
120 INOX	61024	Hammerschlag anthrazit	Edelstahl 304	234	80	1.218
140 INOX	61025			266,6	80	1.422
160 INOX	61026			321,6	85	1.524
200 INOX	61027			367,5	85	2.000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Steuerung immer separat mitbestellen! <sup>2</sup> Gemessen nach IEC 60879.

Flügelanzahl 3 Leistung Motor (W) 24 - 85 Spannung (V/Hz) 220-240/50 Größe Ø (cm) 120 - 200 Anzahl Stufen 1 (3 - 5)1 Drehzahl (U/min) 186 - 239 Gewicht (kg) 7,3 - 9,1

Montage: 4 Schrauben min Ø 5,5 mm

- Lieferbar in 4 Größen.
- Gewuchteter Motor, Isolations-
- Flügel, Deckenstange und Baldachin aus Edelstahl 304.
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung hammerschlag anthrazit.
- Vor-/Rückwärtslauf ansteuerbar.
- Optional wandregelbar (Seite 132 - 134). Für Steuerung mit TDA-Control geeignet! Steuerung immer separat
- Längere Deckenstangen aus Edelstahl 304 für hohe Räume (Seite 144). Beispiel: Edelstahl 304



Deckenstange bauartbedingt nicht kürzbar